



適用製品規格: 108-5030

171552-2	3 MM	3.3
171552-1	4 MM	4.3
型番	スタッド	"H" ± 0.15

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

©1974 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		©1974 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
材料 (MATERIAL) 電気銅				日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
仕上 (FINISH) 焼鈍 錫めき		抱合電線断面積 (WIRE RANGE) # 1.04 ~ 2.62 mm ² (AWG/6 ~ 14)		分類 (CLASS) 尖用型	
被覆外径 (INSULATION DIA.) 3.0 ~ 4.3 mm (— — IN)		一般公差 TOLERANCE { ± 0.4 EXCEPT AS NOTED } ± 1°		型式 (TYPE) プラスティ グリップ	
尺度 (SCALE) 4-1		LOC	SIZE	番号 (NO)	REV.
名称 (NAME) 絶縁被覆端子		J	A	C-171552	A
DR.	DE.				
CHK.	APP.				

A REVISED (P-DWG) (REV-A) K.Y. M.N. 9/2/75

O RELEASED K.Y. M.N. 7/1/75

LTR. 変更 (REVISION RECORD) DR. CHK. DATE

DR. K. Yamada 6/25/75

CHK. H. Watanabe 7/1/75

DE.

APP. Y. Sato 7/16/75